

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: STUCCO LEGGERO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco in pasta di tipo leggero per legno e muri, di notevole potere riempitivo ad altissimi spessori, in un'unica stesura.

Non ritira e non screpola.

Non si formano cavillature ed essicca compatto in superficie ed in profondità; e' sopra verniciabile subito.

Puo' essere utilizzato sia per interni, che per esterni .

Si puo' colorare subito con paste coloranti, o con qualsiasi tipo di pittura .

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato Fisico	Solido - pastoso
Colore	Bianco
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Proprietà esplosive	Non esplosivo
Proprietà comburenti	Non comburente
Solubilità in acqua	Idrosolubile
Granulometria	10 microns
Peso specifico	0,620 Kg/lit
Tempo di inizio presa:	gia' impastato
Tempo di fine presa:	4 ore (vedi punto sull'essiccazione).

COMPOSIZIONE:

Carbonato di calcio selezionati, resine sintetiche, additivi, sfere di vetro

STOCCAGGIO

Conservare al riparo da fonti di calore: teme il gelo

CONFEZIONI:

Barattoli da Lt. 2,5	confezioni 4 x Lt. 2,5
Barattoli da Lt. 0,500	confezioni 12 x Lt. 0,500
Barattoli da Lt. 0,250	confezioni 12 x Lt. 0,250

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

APPLICAZIONE

A spatola.

ESSICAZIONE

4 ore, con normali condizioni di umidità; sopra verniciabile subito.

CONSIGLI UTILI

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa.

Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.

Alla riapertura, se lo stucco leggero si presentasse molto asciutto, aggiungere alcune gocce d'acqua e rimescolare.

Questo preparato non richiede etichettatura , Direttiva 1999/45/CE e il Regolamento CLP 1272/2008 CE

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La Società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo Rassasie S.r.l.

Data di revisione: 11/09/2017